

产品简介 PRODUCT INTRODUCTIONS

DL210KN轮式推土机是徐工倾心打造的一款具有行业领跑优势的高端机型，其核心零部件徐工全部拥有自主知识产权。整机机动性好，推力强大，可用于土地、道路构筑物等的快速清理，适用于抢险救灾、清除路障等工程施工，是一种多用途、高效率的工程机械。

- 先导液压操纵，流量放大转向系统，操控轻松准确。
- 多自由度可调节铲刀，满足不同工况施工要求。
- 采用非道路国三排放的大马力柴油机，动力强劲。
- 针对推土工况的散热系统设计，发动机和变速箱工作更持久、更可靠。
- 三段式工程机械专用传动轴，传递扭矩大。
- 车架等轴距对中设计，前后轮胎轨迹一致，牵引力充分发挥。
- 转弯半径小，离地间隙大，机动灵活，通过性好。
- 防滚翻防落物（ROPS&FOPS）驾驶室，确保抢险救灾等危险环境的司机安全。
- 静音驾驶室，可调方向柱、随动座椅，驾乘舒适。
- 整体骨架式顶开大侧门结构机罩，一站式检修，维护保养方便。



主要参数 MAIN SPECIFICATIONS

项目	Description	参数Specifications	单位 Unit
推土铲最大提升高度	Dozer Max.lift heigh	1120	mm
推土铲最大切入深度	Dozer Max.cutting depth	400	mm
推土铲最大侧倾量	Dozer Max.titing range	500	mm
最大牵引力	Max.drawing force	146.5	kN
车架最大偏转角	Articulation angle	36	°
最小转弯半径（轮胎外侧）	Min.turn radius	6985	mm
爬坡能力	Climb ability	30	°
轴距	Wheel base	3410	mm
轮距	Tread	2250	mm
速度 档（前/后）	Speeds 1st (F/R)	14.5/18.7	km/h
档（前/后）	2st (F)	47.8	km/h
发动机型号	Engine Model	WP10G240E341	
额定功率/额定转速	Rated power/speed	178/2200	kW/(r/min)
长X宽X高	LxWxH	7430X3354X3515	mm
整机重量	Operating weight	18.3	t
轮胎规格	Tires	23.5-2.5	

随技术进步，产品结构、参数将不断改进，恕不另行通知。样本信息与实物略有不符的，以实物为准。
Structure and specification are subject to change without notice.In case there is any difference between the description of the machine and the substantial machine,the substantial machine should govern.





徐工徐工 助您成功
XCMG FOR YOUR SUCCESS

DL210KN

轮式推土机

